

自動一面鉋盤

樹脂仕様

AD-401P

ADシリーズ

AD-401,451,501,601,1100



チップフレーカー前後



デジタル仕様



フラットテーブル仕様



送りインバーター仕様



送りゴムローラー

		ADシリーズ機械仕様			
		AD-401P	AD-451P	AD-501P	AD-601P
加工材料寸法	加工材最大巾	395mm	452mm	495mm	595mm
	加工材最大高さ	305mm	305mm	305mm	305mm
使用モーター	主軸	2.2kw	3.7kw	3.7kw	5.5kw
	送り	0.4kw(インバーター)	0.4kw(インバーター)	0.75kw(インバーター)	0.75kw(インバーター)
	定盤昇降	0.4kw	0.4kw	0.4kw	0.4kw
主軸	回転数	5000min-1	5000min-1	5000min-1	5000min-1
	胴径	100φ	100φ	100φ	100φ
	超硬刃物	400×32×5mm-3P	457×32×5mm-3P	500×32×5mm-3P	600×32×5mm-3P
送材	送材速度	1~8m/min	1~8m/min	1~8m/min	1~8m/min
機械寸法	巾	1010mm	1060mm	1110mm	1210mm
	高さ	1080mm	1080mm	1080mm	1080mm
	奥行	1065mm	1065mm	1065mm	1065mm
機械質量		700kg	730kg	780kg	860kg
標準装備					
デジタル 自動昇降		集塵口ホッパー125mmφ (AD-601P 150φ) プリセットカウンター(自動位置決め装置 1/100表示)			



常盤工業株式会社

本社 〒504-0957 岐阜県各務原市金属団地58番地
 TEL (058)382-2298(代) FAX (058)382-2297
 E-mail sales_g@tokiwakk.co.jp URL http://www.tokiwakk.co.jp
 東京出張所 〒131-0043 東京都墨田区立花3丁目10番7号
 携帯 (090)7714-7813 FAX (03)3613-3640

お問い合わせ

※機械の改良にとまない、お断りなく仕様などを変更させて頂くことがあります。予め御了承下さい。